

# E-RU.MP03.A.00822

Ссылка на документ: <https://bazaotts.ru/otts/e-ru-mr03-a-00822>  
Файл скачан с сайта База ОТТС (<https://new.bazaotts.ru/>)



<b>Тип транспортного средства</b>	7886A1, 7886A2, 7886A1-10, 7886A2-10, 7886B1, 7886B1-01, 7886B1-10, 7886B1-11, ...
<b>Модель транспортного средства</b>	автомобиль тягач седельный (для 7886A1, 7886A2), автомобиль тягач седельный с К...
<b>Шасси</b>	Урал-4320-1951-60/62/70/72/74 (для 7886A1, 7886A1-10, 7886B1, 7886B1-01, 7886B1...
<b>Двигатель внутреннего сгорания</b>	ЯМЗ, 53622-10 и его комплектации; ЯМЗ, 53642-10 и его комплектации; ЯМЗ, 53602-10 и его комплектации; ЯМЗ, 536-10 и его комплектации; четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом ЯМЗ, 65654 и его комплектации (с ЯМЗ, 65654-01 по ЯМЗ, 65654-99); ЯМЗ, 65652 и его комплектации (с ЯМЗ, 65652-01 по ЯМЗ, 65652-99); четырехтактный, дизельный, с турбонаддувом
<b>Экологический класс</b>	4
<b>Колесная база</b>	Для ТС 7886A1, 7886A1-10, 7886A2, 7886A2-10, 7886B1, 7886B1-10, 7886B1-20, 7886B1-01, 7886B1-11, 7886B1-21, 7886C1, 7886D1, 7886E1: 4555 + 1400 мм. Для ТС 7886B2, 7886B2-10, 7886B2-20, 7886B2-01, 7886B2-11, 7886B2-21, 7886C8, 7886D2, 7886E2: 3525-3800+1400 мм. Для ТС 7886C4, 7886C5, 7886C6, 7886C7, 7886C9: 3800+1400 мм. Для ТС 7886D4: 4830+1400 мм.
<b>Категория транспортного средства</b>	N3G
<b>Разрешенная максимальная масса</b>	Для ТС 7886A1: 21225 кг. Для ТС 7886A1-10: 22050 кг. Для ТС 7886A2, 7886B1, 7886B1-01, 7886C6, 7886C7, 7886E1: 21300 кг. Для ТС 7886A2-10: 22180 кг. Для ТС 7886B1-10: 20100 кг. Для ТС 7886B1-20: 21260 кг. Для ТС 7886B2: 17260 кг. Для ТС 7886B2-10: 1700 кг. Для ТС 7886B2-20, 7886B2-21: 17300 кг. Для ТС 7886B1-11: 20200 кг. Для ТС 7886B1-21: 21130 кг. Для ТС 7886B2-01: 17230 кг. Для ТС 7886B2-11: 17000 кг. Для ТС 7886C1, 7886D1: 21000 кг. Для ТС 7886C4, 7886D4: 21430 кг. Для ТС 7886C8, 7886D2: 167
<b>Модификации</b>	&#x27
<b>Дополнительное оборудование</b>	два проблесковых маячка оранжевого цвета; бесшовные кабелепроводы защиты электропроводки; огнетушители; защита топливных баков и аккумуляторных батарей; заземлительная цепочка и металлический штырь для защиты от статических и атмосферных электрических зарядов; теплозащитный экран на выпускной трубе глушителя; система пожаротушения грузового отсека (опция); ящики, устройства крепления груза (опция) (для 7886C1, 7886C4, 7886C5, 7886C6, 7886C7, 7886C8, 7886C9)
<b>VIN код</b>	с X897886??0FF8001 по X897886??0FF8100

<b>Исполнение загрузочного пространства</b>	сидельно-сцепное устройство (для 7886A1, 7886A2, 7886A1-10, 7886A2-10), краноманипуляторная установка за кабиной (для 7886A1-10, 7886A2-10); кузов-фургон с окнами, с люком в крыше, с технологическим оборудованием (для 7886B1, 7886B1-01, 7886B1-10, 7886B1-11, 7886B1-20, 7886B1-21, 7886B2, 7886B2-01, 7886B2-10, 7886B2-11, 7886B2-20, 7886B2-21), с отсеком для перевозки людей с боковой правой дверью в количестве до 6 человек (для 7886B1, 7886B2, 7886B1-10, 7886B2-10, 7886B1-20, 7886B2-20) или до 3 человек (для 7886B1-01, 7886B2-01, 7886B1-11, 7886B2-11, 7886B1-21, 7886B2-21), с краноманипуляторной установкой за кабиной (для 7886B1-20, 7886B2-20, 7886B1-21, 7886B2- 21) или с грузовой платформой и краноманипуляторной установкой на заднем свесе (для 7886B1-10, 7886B2-10, 7886B1-11, 7886B2-11); специализированный кузов-фургон, разделенный на два отсека: пассажирский (с шестью местами для сидения, с боковой правой дверью, с окнами, с люком в крыше) и технологический (из жаропрочных и огнестойких материалов, со сплошными внутренними поверхностями, с двухстворчатой задней дверью (для 7886C1, 7886C4, 7886C5, 7886C6, 7886C7, 7886C8, 7886C9); специализированный изотермический кузов-фургон, с двухстворчатой задней дверью, с холодильной установкой (хладагент R404a) (для 7886D1, 7886D2, 7886D4); бортовая платформа и краноманипуляторная установка за кабиной (для 7886E1, 7886E2)
<b>ТСУ (фаркоп)</b>	Для ТС 7886A1: полуприцеп с тормозной системой 23775 кг. Для ТС 7886A1-10: полуприцеп с тормозной системой 21750 кг. Для ТС 7886A2: полуприцеп с тормозной системой 23400 кг. Для ТС 7886A2-10: полуприцеп с тормозной системой 21620 кг. Для ТС 7886B1, 7886B1-10, 7886B1-20, 7886B2, 7886B2-10, 7886B2-20, 7886B1-01, 7886B1-11, 7886B1-21, 7886B2-01, 7886B2-11, 7886B2-21, 7886C1, 7886C4, 7886C5, 7886C6, 7886C7, 7886C8, 7886C9, 7886D1, 7886D2, 7886D4, 7886E1, 7886E2: буксировка прицепа не предусмотрена.
<b>Орган по сертификации</b>	"АС "ТЕСТ-СДМ"
<b>Заявитель</b>	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Миасский завод специализированных автомобилей" (ООО "ПО "МЗСА"), ОГРН 1127415001185, Российская Федерация, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Объездная дорога, д. 2/4, телефон: (3513) 28-97-07, факс: (3513) 28-97-07 E-RU.MP03.A.00822 2
<b>Дата выдачи ОТТС</b>	31.10.2014